

IP/MAC Binding，即 ARP（位址解析協定）綁定，用於轉換網路位址（例如 IPv4 位址）到實體位址，例如 MAC 位址

第 1 步：開啟網頁瀏覽器並前往 <http://cudy.net> 或 <http://192.168.10.1>

第 2 步：點選安全性部分中的進階設定 -> IP/MAC 綁定



IP/MAC綁定

ⓘ ARP用於將網路位址（例如IPv4位址）轉換為實體位址（例如MAC位址）。在這裡您可以新增一些靜態ARP綁定規則。

IP位址	MAC位址	備註	刪除
尚無任何數據			

+ 添加

保存&應用

第 3 步：點選"添加"將一項加入到清單中，從 **MAC-Address** 清單中選擇設備並輸入您要綁定的 IP 位址



IP/MAC綁定

ⓘ ARP用於將網路位址（例如IPv4位址）轉換為實體位址（例如MAC位址）。在這裡您可以新增一些靜態ARP綁定規則。

IP位址	MAC位址	備註	刪除
192.168.10.191	08:6A:C5:DB:DC:06 (192.168.10.191)		🗑

+ 添加

08:6A:C5:DB:DC:06 (192.168.10.191)

--自訂--

保存&應用

第 4 步：點選"保存並應用" 設定

您可以前往 系統狀態->設備->詳情 檢查 IP 位址是否更改成功

cudy

系統狀態 快速設定嚮導 基本設定 家長監護 進階設定 診斷工具

網際網路 WR1500 客戶端

狀態

網際網路	已連接	✓
工作模式	無線路由器	
接口	WAN	
快速設定嚮導		

Mesh

狀態	SOLE	✓
設備名稱	Mesh_4D8C	
Mesh設備	1	
詳情		

終端設備

終端設備	1	✓
2.4G WiFi	0	
5G WiFi	1	
詳情		

cudy

系統狀態 快速設定嚮導 基本設定 家長監護 進階設定 診斷工具

系統狀態 / 終端設備

注意：

IP 位址的租用時間（Lease Time）可以在路由器的 DHCP 設定裡面修改
如果想手動釋放或重新取得 IP 位址，也可以透過關閉再重新開啟 Wi-Fi，或是**拔掉再插回網路線（乙太網路）**的方式來達成



服務電話 02-26588890 服務信箱 us-tw@sofong-int.com
台北市內湖區瑞光路583巷24號7樓