



G.W. Paints

奇麟科技工業股份有限公司

KINGIN TECHNICAL INDUSTRIAL CO., LTD

桃園市楊梅區高獅路813巷6號(幼獅工業區) TEL:(03)496-6000 FAX:(03)496-7080

產品編號： KL-301

產品名稱： 高分子水性底漆

產品介紹： 由高級水性壓克力樹脂 (Arcylic Resin) 構成之單液型透明底漆。

產品用途： 水泥地面及其他製品之透明底漆，增加底材與面層之接著力。

產品特性：

1. 乾燥迅速，附著力強。
2. 單液型，作業性良好刷塗面積大。
3. 耐水、耐鹼及耐候性能優異。

技術資料：

1. 顏色：乳白色液體。
2. 重量：0.9Kg/L 以上。
3. 乾燥時間：1 小時以內。
4. 理論塗佈量：0.12~0.15 Kg/m²。
5. 調薄劑：清水。
6. 調薄劑用量：5%~10% 用量。
7. 適用面漆：LCA 球場材、奈米節能塗料、水泥漆。
8. 儲藏安定性：正常情況下，至少半年。
9. 施工方法：噴塗、滾塗、刷塗。

施工說明：

1. 表面潮濕或大氣相對濕度 85% 以上時，避免施工。
2. 本產品為易燃化學品應避免火燭、皮膚接觸、密閉作業。
3. 實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境塗裝方法等因素而改變。
4. 【表面處理】被塗物表面之油脂，灰泥及其他附著異物須清除乾淨，方可施工。
5. 【底漆塗佈】使用建議之底漆，依被塗物之形狀、大小選擇施工方式(刷塗、滾塗、噴塗)，每道塗佈量依工程規範或建議之用量。
6. 【面漆塗佈】產品為二液型，使用前必須將主劑充分攪拌均勻後，將硬化劑依規定比例緩緩倒入主劑中，攪拌均勻，塗裝間隔 12 小時以上，每道塗佈量依工程規範或建議之用量。

備註：以上所列數據僅供參考，非正式證明。

