



G.W. Paints

奇麟科技工業股份有限公司

KINGIN TECHNICAL INDUSTRIAL CO., LTD

桃園市楊梅區高獅路813巷6號(幼獅工業區) TEL:(03)496-6000 FAX:(03)496-7080

產品編號： KL-333

產品名稱： 環保彈性防漏膠

產品介紹： KL-333 是以耐鹼性優異之水性彈性樹脂，配合其他水性添加劑精製而成，搭配水泥系無機礦素特殊骨材混合後，能形成具有高彈性、高伸長率及抗龜裂之優異防水、防漏膠。

產品用途：

1. 混泥土建築物內外壁之防水、防漏及保護用。
2. 屋頂、地下式外牆、中庭、浴廁、花台、蓄水池、陽台、地下室、隧道、排水管道、等防水工程。

產品特性：

1. 漆膜堅韌，接着性優良。
2. 耐水、耐鹼性優良，防漏效果優良。
3. 高彈性、高延展性及抗龜裂特性。
4. 水性單液型，作業性優良，環保無公害。

技術資料：

1. 顏色：白色乳液。
2. 重量：0.95Kg/L 以上。
3. 粘度：80~90 KU。
4. 調薄劑：清水。
5. 適用底漆：KL-301 水性高分子底漆、KL-203 水性防潮底漆。
6. 適用面漆：KL-369 LCA 彩色球場鋪裝材、KL-331 三合一彈性水泥漆
其他水性塗料。
7. 施工方法：滾塗、刮塗、鏟塗、無氣噴塗。
8. 儲藏安定性：正常情況下，至少半年。

施工說明：

1. 表面潮濕避免施工。
2. 本產品為化學品應避免火燭、皮膚接觸、密閉作業。
3. 實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境塗裝方法等因素而改變。
4. 【表面處理】被塗物表面之油脂，灰泥及其他附著異物須清除乾淨，方可施工。
5. 【底漆塗佈】使用建議之底漆，依被塗物之形狀、大小選擇施工方式(刷塗、滾塗、噴塗)，每道塗佈量依工程規範或建議之用量。
6. 【中塗塗佈】產品為單液型，使用前必須將粉劑依規定比例緩緩倒入主劑中，攪拌均勻無結塊，每道塗佈量依工程規範或建議之用量。

備註：以上所列數據僅供參考，非正式證明。

