



G.W. Paints

奇麟科技工業股份有限公司

KINGIN TECHNICAL INDUSTRIAL CO., LTD

桃園市楊梅區高獅路813巷6號(幼獅工業區) TEL:(03)496-6000 FAX:(03)496-7080

產品編號： NA-2000

產品名稱： 透明保護面漆

產品介紹： 由奈米氟碳素樹脂化合物所演化發展而成之特殊高透明面塗保護塗料。

產品用途： 提供最優良之撥水、撥油、防污和自潔性的效果。

產品特性：

1. 透明度高，不影響底材之顏色。
2. 可防污易潔、耐磨性佳、抗紫外線佳。
3. 可以應用於多孔性石材及需撥水塗層之加工。
4. 提高耐水洗性。
5. 可在常溫下施工且快速乾燥。
6. 單液型水性配方，比一般雙液型塗料，在使用上更為方便省事，也更為經濟。

技術資料：

1. 型 式：單液型、Nano 氟碳素樹脂化合物。
2. 顏 色：淡乳白。
3. 粘 度：20~50 CPS。
4. 重 量：1.0~1.1Kg/L 以上。
5. 乾 燥 時 間：常溫下 30 分鐘內半堅結、1 小時內全乾。
6. 塗 裝 間 隔：常溫下 30 分鐘內。
7. 適 用 底 材：多孔性石材、水性塗料。
8. 標 準 塗 佈 量：8.0 m²/L 以上。
9. 調 薄 劑：不需調薄劑。
10. 離 子 性：非離子型（弱陽離子）。
11. 儲 藏 安 定 性：正常情況下，至少 6 個月以上。
12. 施 工 方 法：刷塗、無氣噴塗、滾塗。

施工說明：

1. 表面潮濕或大氣相對濕度 85%以上時，避免施工。
2. 本產品為易燃化學品應避免火燭、皮膚接觸、密閉作業。
3. 實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境塗裝方法等因素而改變。
4. 【表面處理】被塗物表面之油脂，灰泥及其他附著異物須清除乾淨，方可施工。
5. 【面漆塗佈】使用前必須充分攪拌均勻，每道塗佈量至少 8.0 m²/L。

備註：以上所列數據僅供參考，非正式證明。

