



G.W. Paints

奇麟科技工業股份有限公司

KINGIN TECHNICAL INDUSTRIAL CO., LTD

桃園市楊梅區高獅路813巷6號(幼獅工業區) TEL:(03)496-6000 FAX:(03)496-7080

產品編號：KL-166

產品名稱：路線漆

產品介紹：由耐候性及耐磨性優良之特殊樹脂，搭配高級耐候顏料精製而成之速乾型路線漆。

產品用途：適用於停車場停車格劃線、柏油路及水泥路之分道線、斑馬線等交通標識用之路線漆。

產品特性：

1. 乾燥迅速。
2. 耐水、耐鹼性優良。
3. 塗膜堅韌且附著力強。
4. 耐磨性及耐候性優良。
5. 施工方便迅速、經濟。

技術資料：

1. 顏色：白、黑、黃、藍、紅。
2. 重量：1.2 Kg/L 以上 (混合漆)。
3. 粘度：80~90 KU (25°C)。
4. 光澤度：平光。
5. 不黏胎時間：20 分鐘以內。
6. 塗裝間隔：最少 1 小時以上 (25°C)。
7. 標準塗佈量：0.25~0.4 Kg/m²。
8. 調薄劑：甲苯。
9. 調薄劑用量：5~100% (不含清洗工具用)。
10. 儲藏安定性：正常情況下，至少一年。
11. 施工方法：刷塗、滾塗。

施工說明：

1. 表面潮濕或大氣相對濕度 85%以上時，避免施工。
2. 本產品為易燃化學品應避免火燭、皮膚接觸、密閉作業。
3. 實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境塗裝方法等因素而改變。
4. 【表面處理】被塗物表面之油脂，灰泥及其他附著異物須清除乾淨，方可施工。
5. 【面漆塗佈】產品為單液型，使用前必須充分攪拌均勻，必要時可酌加調薄劑，塗裝間隔 1 小時以上，每道塗佈量依工程規範或建議用量。

備註：以上所列數據僅供參考，非正式證明。

